

SN/CF 15W-50

4サイクル ガソリン専用エンジン油

SIZE	品番
20L	30781
200L	



製品情報

15W-50の粘度の製品は、1980年代、英国 DUCKHAMS (ダッカムス)社のハイパーグレード15W-50から由来しています。その頃のSPKIは、大同自動車興業の時代でダッカムス社の総輸入元として販売しており、有名チューナーらが挙って使っていたオイルでもありました。その後ダッカムス社はBPに買収され、BPとカストロールが合併した際にダッカムスブランド自体が消滅しました。ここから長い年月が経ち、ハイパーグレードを製品化した当時の技術者の方の協力を得て復刻版として投入しています。

製品特徴

- GSPブルーのエンジンオイル
ダッカムスはグリーンのオイルですが、SPKコーポレートカラーのブルーで復刻版を実現させました。
- 優れた低温特性
高性能鉱物油を使用する事により低温特性を高める事が可能となりました。
- 耐久性の向上を実現
高温域での使用環境にも対応出来るように蒸発性能も高め耐久性を向上させています。

用途

- 旧車はもとより現行車まで幅広く使用出来ます。
- ハイパフォーマンスカー用エンジンオイル

製品詳細

- 粘度 : 15W-50
- グレード : SN/CF
- ベースオイル : 鉱物油
- 色 : 青色
- 対応サイズ : 20L
- 消防法 : 第4類・第4石油類 危険等級Ⅲ
- 国連番号 : 非該当

主要な指標

項目	分析値	
SAE粘度等級	15W-50	
密度(15°C) g/cm ³	0.86	
色相	青色	
粘度	@40°C mm ² /s	139.7
	@100°C mm ² /s	20.0
粘度指数	168	
引火点	252°C	

※本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
※掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。
※お問い合わせ : SPK株式会社 商品部 ☎06-6454-2404