

# DH-2/CK-4/VDS4.5 10W-30



## ディーゼルエンジンオイル



JASO M 355 適合品  
本DH-2性能の品質保証者  
SPK株式会社



SIZE	品番
20L	30880
200L	30897



## 製品情報

GSP DH-2/CK-4/VDS4.5は、JASO DH-2規格、API CK-4規格、VOLVO社独自承認規格(Volvo Diesel Standard)の最新規格(2017年10月に制定)VDS4.5規格の承認を得ております。多種の規格条件をクリアしている為、国内メーカーはもちろん、海外メーカーにも対応しており、油種統一を図ることができる万能なオイルです。

## 製品特徴

■優れたロングドレイン性能  
推奨交換距離は5~9万KMを目安として下さい。  
参考にVOLVO TRUCKのSERVICE & INSPECTIONを紹介します。

■オイル交換時期  
D11,D13,D16(42Lオイルパン)エンジン車

	ノーマル コンディション	ヘビー コンディション	シビア コンディション
	燃費6.1MPG以上 (燃費2.6km/L以上)	燃費4.8MPG以上 (燃費2.0km/L~ 2.6km/L未満)	燃費3.8MPG以上 (燃費1.6km/L~ 2.0km/L未満)
Km	90,000 (75,000)	65,000 (60,000)	50,000 (45,000)
Hours	1,600 (1,300)	1,200 (1,000)	750 (625)

※Km,Hoursの( )内はVDS4

■優れたエンジン保護性能  
摩耗防止性、特に150℃の高温高せん断粘度(HTHS粘度)が3.5あり高温側では40番に匹敵する性能を有しています。また洗浄性も優れている為、エンジン寿命を高める事が出来ます。

## 用途

JASO/DH-2規格、API既存の規格(CH-4/CI-4/CJ-4)から最新規格(CK-4)、VOLVO既存のVDS4から最新のVDS4.5までの各規格の要求性能を満たし、DPFなど排ガス後処理装置を装着したトラック・バス用ディーゼルエンジンオイルです。

## 製品詳細

- 粘度 : 10W-30
- グレード : DH-2/CK-4/VDS4.5
- ベースオイル : 部分合成油(セミシンセティック油)
- 色 : 褐色
- 対応サイズ : 20L/200L

## 主要な指標

項目	分析値	
SAE粘度等級	10W-30	
密度(15℃)g/cm <sup>3</sup>	0.867	
色相	褐色	
粘度	@40°Cmm <sup>2</sup> /s	78.7
	@100°Cmm <sup>2</sup> /s	11.8
粘度指数	150	
引火点(℃)	232	
蒸発性(NOACK法)(mass%)	9.4	
硫酸灰分(mass%)	1.00	
CCS(-25℃)mPa·s	6330	
高温高せん断粘度(150℃)mPa·s	3.5	

※本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。  
※掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。  
※お問い合わせ : SPK株式会社 商品部 オイルセンター ☎06-6454-2404