

# C3

# 5W-30

DPF対応ディーゼルエンジンオイル

SIZE	品番
20L	39548



## 製品情報

GSP C3 5W-30は、日産クリーンディーゼルオイルC3 5W-30用とマツダ SKYACTIV-Dエンジンに対応するディーゼルエンジンオイルです。

またACEA C3規格だけでなく主要欧州車用ディーゼルエンジン車用に設計された高性能で互換性が多いオイルで、ベンツMB.229.51、BMW LONGLIFE-04 にも対応するエンジンオイルです。

## 製品特徴

■DPFなどの排出ガス後処理装置に対応  
DPF等の排出ガス後処理装置に対応しているディーゼルエンジンオイルです。硫酸灰分(オイルの中の金属分)を0.8%にする事でDPFの詰まりを抑制します。

■エンジンの寿命を高める  
DL-1 5W-30のHTHE粘度規格値2.9以上に対してC3規格値は3.5以上あるため、油膜強度が優れエンジン保護に優れています。

■DL-1 5W-30との主な相違点  
HTHS粘度:C3:3.5 DL-1:2.9  
C3の方が油膜強度に優れている

硫酸灰分:C3:0.8 DL-1:0.6  
DPFの詰まりにはDL-1が優れている

## 用途

■日産クリーンディーゼルエンジンオイルC3 5W-30やマツダ SKYACTIV-Dエンジン用(指定規格:ACEA C3 5W-30)や欧州車用ディーゼルエンジン用です。

■DPF対応ディーゼルエンジンオイルです。  
■GPF対応ガソリンエンジンオイルです。

## 製品詳細

- 粘度 : 5W-30
- グレード : ACEA C3
- ベースオイル : 全合成油(フルシンセティック油)
- 色 : 褐色
- 対応サイズ : 20L
- 消防法: 第4類・第4石油類・危険等級Ⅲ
- 国連番号: 非該当

## 主要な指標

項目	分析値	
SAE粘度等級	5W-30	
密度(15°C)g/cm <sup>3</sup>	0.85	
色相	褐色	
粘度	@40°Cmm <sup>2</sup> /s	63.6
	@100°Cmm <sup>2</sup> /s	11.6
粘度指数	180	
引火点	232	

※本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取扱注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。  
※掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。  
※お問い合わせ : SPK株式会社 商品部 ☎06-6454-2404