

SP (CF) 5W-40

4サイクル ガソリン・ディーゼル兼用エンジン油

SIZE	品番
20L	39708
200L	22007



製品情報

最新のAPI規格 SPに適合する製品です。
従来のILSAC GF-5 (SN)にはない5つの新しい性能をもった新時代のエンジンオイルです。



製品特徴

- 油膜保持によるエンジン保護性能を重視した設計です。
- せん断安定性の優れた粘度指数向上剤を使用し、粘度変化を極力抑えることができます。
- 粘度低下(熱タレに強い)の低い、高性能エンジンオイルです。
- 高回転でエンジンを使用するドライバー向け

用途

- 推奨粘度
SAE粘度 5W-30, 10W-30, 10W-40
- 推奨グレード
SP/GF-6A、SP/GF-6Bや、従来のSN PLUS、SN以下のグレードのオイルにお勧めです。

製品詳細

- 粘度 : 5W-40
- グレード : SP (CF)
- ベースオイル : 全合成油(フルシンセティック油)
- 色 : 褐色
- 対応サイズ : 20L/200L
- 消防法 : 第4類・第4石油類 危険等級Ⅲ
- 国連番号 : 非該当

主要な指標

項目	分析値	
SAE粘度等級	5W-40	
密度(15°C)g/cm ³	0.85	
色相	褐色	
粘度	@40°Cmm ² /s	84.6
	@100°Cmm ² /s	13.8
粘度指数	168	
引火点	228°C	

※本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
※掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。
※お問い合わせ : SPK株式会社 商品部 ☎06-6454-2404