

# JASO MA (SL)



## 10W-30

## 10W-40

4サイクル 2輪専用がリン専用エンジンオイル

SIZE	品番
10W-30 20L	39784
10W-40 20L	30791



### 製品情報

JASO T903:2016 MA規格に適合する製品です。

MA 10W-30



JASO T 903:2016 適合品  
本MA性能の品質保証者  
SPK株式会社

MA 10W-40



JASO T 903:2016 適合品  
本MA性能の品質保証者  
SPK株式会社

### 用途

- 推奨粘度  
SAE粘度 10W-30, 10W-40
- 推奨グレード  
MA(MA2)のグレードのオイルにお勧めです。
- モーターサイクル クラッチ有モデル(摩擦低減剤無)

JASO 分類	摩擦低減剤	モデル
MA MA2	なし (クラッチ有)	モーターサイクルタイプ 
		AT スクータータイプ 
MB	あり (クラッチ無)	

### 製品特徴

- 2輪専用エンジンオイルに求められるエンジン・クラッチ・ミッションを潤滑する性能を重視した設計です。
- HTHS粘度(150℃)はAPI基準を上回る性能を持っています。  
10W-30:3.1(基準2.9)  
10W-40:3.7(基準3.5)

### 製品詳細

- 粘度 : 10W-30/10W-40
- グレード : JASO MA SL
- ベースオイル : 鉱物油(ハイパーミネラル油※)
- 色 : 褐色
- 対応サイズ : 【10W-30】20L  
【10W-40】20L

※ハイパーミネラル油は、通常の鉱物油と違い水素化分解工程を経て硫黄などの不純物が少ない精製されたベースオイルです。

### 主要な指標

項目	分析値	分析値	
SAE粘度等級	10W-30	10W-40	
密度(15℃)g/cm <sup>3</sup>	0.86	0.86	
色相	褐色	褐色	
粘度	@40°Cmm <sup>2</sup> /s	73.6	102.6
	@100°Cmm <sup>2</sup> /s	10.8	14.6
粘度指数	134	147	
引火点	224℃	237℃	

※本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。  
※掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。  
※お問い合わせ : SPK株式会社 商品部 ☎06-6454-2404